

## PWD 8682 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



- Prestanda/batch till exempel 44 roterande instrument eller 44 sugår
- Prestanda/batch till exempel 8 DIN-trådkorgar eller 48 GYN-spekula
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex
- Bekvämt stöd för torkning – EcoDry
- Levereras uppkopplingsbar via wifi.

EAN: 4002516883678 / Materialnummer: 12798430 /

Gamla materialnummer: 62868206NWE

### Konstruktion och utförande

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Konstruktion                            | Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal |
| Serie                                   | ExpertLine                                     |
| Manöverpanelsfärg                       | Svart                                          |
| Hölje                                   | Rostfritt stål                                 |
| Underbyggnadsbar                        | •                                              |
| Lucka                                   | Rostfritt stål                                 |
| Antal diskplan                          | 2                                              |
| AutoClose – automatisk luckspärr        | •                                              |
| Summer, akustisk signal vid programslut | •                                              |
| Servicevänlig konstruktion              | •                                              |

### Användning

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Lämplig för sjukhus                      | • |
| Lämplig för tandläkarmottagningar        | • |
| Lämplig för läkarmottagningar            | • |
| Lämplig för polikliniska OP-mottagningar | • |

### Kapacitet

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| DIN-trådkorgar per omgång [antal]       | 8   |
| GYN-spekula per omgång [antal]          | 48  |
| MIC-satser per omgång [antal]           | 1-2 |
| Oftalmologisatser per omgång [antal]    | 8   |
| AN-satser per omgång [antal]            | 2-3 |
| OP-skor per omgång [antal]              | 28  |
| Sugar per omgång [antal]                | 44  |
| Ihåliga instrument per omgång [antal]   | 44  |
| Roterande instrument per omgång [antal] | 44  |

### Effektuppgifter

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Cirkulationspump, Qmax i liter/min.                | 500    |
| Nyttovolym diskutrymme i liter                     | 145,00 |
| Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min. | 40     |
| Testade drifttimmar                                | 15000  |
| Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min. | 19     |
| Maximal sköljtemperatur i °C                       | 93     |

### Miele MOVE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Miele Move Connect (tillval)  | • |
| Miele Move MedDent+ (tillval) | • |

### Styrellektronik

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Typ av styrning                           | M Touch Flex  |
| Godkännande av cykel direkt via displayen | •             |
| Max senare start i timmar                 | 24            |
| Programmeringsmöjlighet                   | Programmerbar |
| Program [antal]                           | 23            |
| Fria programplatser [antal]               | 5             |
| AO-värdesstyrning                         | •             |
| Programavbrottssäkring                    | •             |
| Resttidsindikering                        | •             |
| Visning av programförlopp                 | •             |

## PWD 8682 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883678 / Materialnummer: 12798430 /

Gamla materialnummer: 62868206NWE

Inställbara displayspråk

•

### Standard elanslutning

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Elanslutning                 | 3N AC 400V 50HZ |
| Värmeeffekt el i kW          | 8,50            |
| Total anslutningseffekt i kW | 9,30            |
| Säkring i A                  | 16              |
| Nätanslutningens längd i m   | 1,90            |

### Möjlig spänningsvariant 1

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Elanslutning                 | AC 230V 50HZ |
| Värmeeffekt el i kW          | 2,50         |
| Total anslutningseffekt i kW | 3,30         |
| Säkring i A                  | 16           |

### Vattenanslutning/-avlopp

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Kallvatten [antal]                                     | 1                 |
| Varmvatten [antal]                                     | 1                 |
| Nödvändigt flödestryck i kPa                           | 200-1000          |
| AD-vatten [antal]                                      | 1                 |
| Maximal matningshöjd för avloppspump i cm              | 100               |
| Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l | 10,70             |
| VEP-matarpump för AD-vatten (tillval)                  | •                 |
| Avloppspump [DN]                                       | 22                |
| Integrerad vattenavhårdare                             | •                 |
| Vattenskyddssystem                                     | Waterproof-system |

### Mått och vikt

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ytermått, nettohöjd i mm          | 835 |
| Ytermått, nettobredd i mm         | 598 |
| Ytermått, nettodjup i mm          | 598 |
| Diskutrymme, användbar höjd i mm  | 520 |
| Diskutrymme, användbar bredd i mm | 530 |
| Nettovikt i kg                    | 72  |

### Emissionsvärden

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen   | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Värmeavgivning till rummet i MJ/h | 5,40                |

### Mått och vikt

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Ytermått, bruttohöjd i mm                 | 920  |
| Ytermått, bruttbredd i mm                 | 670  |
| Ytermått, bruttdjup i mm                  | 740  |
| Diskutrymme, djup överkorg i mm           | 474  |
| Diskutrymme, djup underkorg i mm          | 520  |
| Bruttovikt i kg                           | 79   |
| Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup> | 1220 |

### Program

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vario TD Intensiv     | • |
| Vario Dental +        | • |
| Vario TD Instr 4trådk | • |
| Vario TD Instr 6trådk | • |
| Vario TD Instr 8trådk | • |
| Vario TD-behållare    | • |

## PWD 8682 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883678 / Materialnummer: 12798430 /

Gamla materialnummer: 62868206NWE

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Vario TD AN                                               | • |
| Vario TD MIC                                              | • |
| Vario TD GYN                                              | • |
| Vario TD ÖNH                                              | • |
| Vario TD ÖNH +                                            | • |
| Vario TD ÖNH-optik                                        | • |
| Oftalmologi                                               | • |
| Insats för oftamologiska instrument A207                  | • |
| Nappflaskor                                               | • |
| OP-skor                                                   | • |
| Vårdavdelningsgods                                        | • |
| Universal                                                 | • |
| Avsköljning kallvatten                                    | • |
| <b>Utrustning</b>                                         |   |
| Kontroll av doseringsvolym                                | • |
| Gränssnitt för processdokumentation (tillval)             | • |
| Gränssnitt för Miele Service                              | • |
| Omfattande komponenter (tillval)                          | • |
| <b>Utrustning</b>                                         |   |
| 1 doseringsenhet/lucka för spolglans                      | • |
| 1 doseringspump för flytande rengöringsmedel              | • |
| 1 doseringspump för neutraliseringsmedel                  | • |
| Suglans för behållare 10–20 l (tillval)                   | • |
| Komfort-suglans DC5                                       | • |
| Ångkondensator                                            | • |
| Övervakning av spoltryck                                  | • |
| Spolarmsövervakning                                       | • |
| Användarinstruktioner                                     | • |
| Belysning av innerutrymme                                 | • |
| Flerkomponents filtersystem                               | • |
| Värmepump med varierbart varvtal                          | • |
| Direkt tillkoppling av insatser                           | • |
| EcoDry                                                    | • |
| Saltbehållare i luckan                                    | • |
| Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik       | • |
| Värmelement utanför diskutrymmet                          | • |
| Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304) | • |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                             |   |
| Wifi                                                      | • |
| Ethernet-gränssnitt (tillval)                             | • |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                      |   |
| VDE-tecken (elektrisk säkerhet)                           | • |
| IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21                       | • |
| EN 61010-2-040                                            | • |
| RoHS-riktlinje 2011/65/EU                                 | • |
| EU-medicinproduktklass IIb                                | • |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                      |   |
| EN 61010-1                                                | • |