

SÄKERHETSDATABLAD

EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn: EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL
Användning: Smörjmedel för slipstenar som används för slipning av rostfria instrument
Distributör: Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., Tyskland
Svensk distributör: DAB Dental AB
Adress: Box 423
194 04 Upplands Väsby
Nödtelefon: 112
Information om produkten: 08-506 505 05
E-post: kontakt@dabdental.se

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering/märkning:



Xn/Hälsoskadlig

Hälsoskadliga egenskaper: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Fysikaliska/kemiska risker: Ånga och luft kan vid stark upphettning tillsammans bilda explosiva blandningar. Upphettning kan frigöra ångor som kan antändas.

Miljömässiga risker: Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Produkttyp: Smörjmedel				
CAS-Nr:	Ämne:	Vikt-%:	Symboler:	R-fraser:
Ämnesklassificering enligt KIFS:				
8042-47-5	Petroleum (vit)	100	Xn	R65
Se Avsnitt 16 för förklaring till Riskfraser.				

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärder:

Allmänna åtgärder: Ta omedelbart av nedstänkta kläder. Vid symptom/illamående, sök läkare/sjukhus.

Inandning: Flytta den drabbade ut i friska luften. Vid symptom, sök läkare/sjukhus.

Stänk i ögonen: Ta av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20°C - 30°C vatten i minst 15 min. Kontakta läkare/sjukhus vid ev. fortsatta besvär.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och rikligt med vatten.

Förtäring:	Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare/sjukhus. Framkalla kräkning endast på inrådan av läkare/sjukhus. Observera faran vid neddragning i lungorna.
Symptom:	
Inandning:	Höga koncentrationer av ångor kan vara irriterande för andningsorganen och orsaka narkotiska effekter.
Stänk i ögonen:	Höga koncentrationer av ångor kan vara irriterande för ögonen.
Hudkontakt:	Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka irritation och dermatit p.g.a. produktens avfettande egenskaper.
Förtäring:	Observera faran vid neddragning i lungorna.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brandfarliga egenskaper:	Produkten är inte brandfarlig.
Lämpliga släckmedel:	Skum, kolsyresläckare, pulver och vattenspray.
Olämpliga släckmedel:	Kraftig vattenstråle.
Särskilda faror:	Eld kan utveckla koloxid och koldioxid.
Skyddsutrustning:	Självförsörjande eller sluten andningsapparat samt skyddskläder.
Övrigt:	Kyl utsatta förpackningar med vattenspray. Släckvatten och brandrester som kommit i kontakt med produkten förslas till behörig avfallsanläggning (se Avsnitt 13).

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	Använd andningsskydd/andningsapparat vid utveckling av ånga. Sörj för god ventilation. Personer som inte deltar i saneringsarbetet bör hållas på avstånd. Avlägsna ev. antändningskällor.
Miljöskyddsåtgärder:	Undvik utsläpp i vatten, vattendrag eller i miljön. Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.
Saneringsmetod:	Sug upp med inert, absorberande material (som sand, silikagel, syrabindare, universalbindare). Skyffla upp i lämplig behållare för bortforsling till avfallsanläggning (se Avsnitt 13).
Övrigt:	Rengör noggrant föremål som golv eller andra ytor som fått stänk eller spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen. Inandas inte ångor eller dimma från produkten. Använd endast i väl ventilerade lokaler.
-------------------	--

Skyddsåtgärder mot brand och explosion: Inga särskilda åtgärder krävs.

Lagring: Förvara förpackningarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerade plats.
Lagra inte tillsammans med oxiderande ämnen, livsmedel, dryck eller foder.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ventilation: Sörj för god ventilation, särskilt i slutna utrymmen.

Personskydd: Inandas inte stänk/spray/ångor från produkten.
Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Smörj därefter in händerna med handkräm.
Ät, drick eller rök inte vid hantering.
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna.

Andningsskydd: Andningsskydd krävs normalt inte.
Använd lämpligt andningsskydd (gasfilter typ A) vid otillräcklig ventilation.

Handskydd: Skyddshandskar som är resistent mot lösningsmedel (VITON-handskar).
Kraven kan variera allt efter hantering. Rådgör med leverantören av skyddshandskar om vilka handskar som är lämpligast för uppgiften.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd.
Ögondusch bör finnas i anslutning till arbetsplatsen.

Skyddskläder: Skjorta/blus med långa ärmar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmänna kännetecken:

Form: Vätska
Färg: Klar
Lukt: Som mineralolja

Fysikalisk/kemiska egenskaper:

Flampunkt: $> 170^{\circ}\text{C}$
Densitet vid 20°C : $0,83-0,87 \text{ g/cm}^3$
Vattenlöslighet vid 20°C : Obetydlig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas: Ånga och luft kan vid stark upphettning tillsammans bilda explosiva blandningar. Upphettning kan frigöra ångor som kan antändas.

Material som bör undvikas: Starka, oxiderande ämnen.

Farliga**nedbrytningsprodukter:** Koloxid och koldioxid.**Övrigt:**

Ingen nedbrytning inträffar när produkten lagras och används enligt instruktionerna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Inandning:** Höga koncentrationer av ångor kan vara irriterande för andningsorganen och orsaka narkotiska effekter.**Stänk i ögonen:** Höga koncentrationer av ångor kan vara irriterande för ögonen.**Hudkontakt:** Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka irritation och dermatit p.g.a. produktens avfettande egenskaper.**Förtäring:** Observera faran vid neddragning i lungorna.**Toxikologiska data
vid djurförsök:**

LD50 råtta: > 5000 mg/kg kroppsvikt.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Allmänt:** Släpp inte ut produkten i vatten, vattendrag eller i miljön.
Små negativa effekter i vatten.**Akut toxicitet:** LC50 fisk 96 tim.: > 10 000 mg/l. Art: *Lepomis macrochirus*.**Persistens och
nedbrytbarhet:** 24 % bryts ned på 28 dygn OECD 301B.**13. AVFALLSHANTERING****Produkten:** Följ lokala regler för avfallshantering. Häll inte ut produkten i vatten/vattendrag, grundvatten eller mark.
Kan brännas om lämplig utrustning finns.
Återvinning är att föredra – töm förpackningarna noggrant och rengör dem före användning.
Förpackningar som inte kan rengöras behandlas på samma sätt som produkten.**Förslag på avfallskod:** 07 06 99 Annat avfall.**14. TRANSPORTINFORMATION****Produkten:** Ej klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Klassificering/märkning:**

Xn/Hälsoskadlig

Symbol/faroklass: Xn/Hälsoskadlig**Riskfraser:** R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.**Skyddsfraser:** (S2): Förvaras oåtkomligt för barn.
S62: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.**Innehåller:** 100 % petroleum (vit).**16. ANNAN INFORMATION**

Översatt/modifierat från engelska till svenska 2010-11-05. Rev. 2010-11-16. Säkerhetsdatabladet är utformat enligt KIFS och REACH.

Förklaring till Riskfraser under Avsnitt 3:
R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.