

SÄKERHETSDATABLAD

Sid 1(5)

W&H Service Oil F1 MD-500

Datum: 2004-06-28

Omarbetad: 2009-10-07

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn: W&H Service Oil F1 MD-500

Användning/produkttyp: Smörjolja

Leverantör: W&H Nordic AB
Box 7037
187 11 Täby
Telefon: 08-445 88 30
Telefax: 08-445 88 33
E-post: daniel.rulli@whnordic.se

Telefon vid olycksfall: Giftinformationscentralen – 08-33 12 31 eller 112

2. Farliga egenskaper

HÄLSA: Klassificering: PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM HÄLSOFARLIG.
Kan orsaka mild ögonirritation. Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.

MILJÖ: Klassificering: PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM MILJÖFARLIG.
Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga.

BRAND: Klassificering: PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM BRANDFARLIG.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>EG-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Farokod</u>	<u>Risk-fraser</u>
-					
<u>Övriga ämnen</u>					
Polyalfaolefiner	68649-11-6	500-228-5	2,5-10	Xn	R65

Riskfraser i klartext: R65 = Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning: Om oljedimma inandats - Frisk luft och vila. Kontakta läkare.

SÄKERHETSDATABLAD

Sid 2(5)

W&H Service Oil F1 MD-500

Datum: 2004-06-28

Omarbetad: 2009-10-07

<u>Hudkontakt:</u>	Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.
<u>Ögonkontakt:</u>	Skölj ögonen med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Gnugga ej ögonen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<u>Förtäring:</u>	Skölj mun och svalg med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om besvär uppstår.
<u>Information till läkare</u>	Ej aktuellt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

<u>Släckmedel:</u>	Släck med vattendimma, pulver, koldioxid eller skum. Använd ej sluten vattenstråle.
<u>Speciella faror:</u>	Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt.
<u>Skyddsutrustning för brandmän:</u>	Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

<u>Personskydd:</u>	Observera risken för halka om produkten har spillts på golvet. Se "personlig skyddsutrustning" avsnitt 8.
<u>Miljöskydd:</u>	Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
<u>Saneringsmetoder:</u>	Mindre spill torkas upp med fuktig trasa. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

<u>Hantering:</u>	Behållare hålles så långt möjligt slutna. Förhindra dimmbildning.
<u>Lagring:</u>	Förvaras svalt och torrt.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

<u>Förebyggande åtgärder:</u>	Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av dimma eller spray och direktkontakt med produkten. Mekanisk ventilation och
--------------------------------------	---

W&H Service Oil F1 MD-500

SÄKERHETSDATABLAD

Sid 3(5)

W&H Service Oil F1 MD-500

Datum: 2004-06-28

Omarbetad: 2009-10-07

punktutsug kan behövas.

Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd kan eventuellt behövas vid otillräcklig ventilation. Vid behov kan normala arbetskläder användas liksom skyddshandskar (av nitrilgummi) och skyddsglasögon.

Hygieniska gränsvärden
(enl AFS 2005:17)

NGV	TGV	KTV	Anm
ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Ej angivet.			

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Vätska
Färg:	Ljust gul
Lukt:	Produktspecifik
Kokpunkt (°C)	Ej angiven
Smältpunkt (°C)	< -40
Flampunkt (°C)	> 200
Tändtemperatur (°C)	Ej tillämplig
Explosionsgränser (vol-%)	Ej angiven
Densitet vid 20°C (g/cm ³)	ca 0,84
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten
Viskositet (cSt vid 40°C)	ca 15

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden som bör undvikas: Undvik antändningskällor.

Material och kemiska produkter som bör undvikas: Starka oxidationsmedel.

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning bildas bl.a. koloxider.

11. Toxikologisk information

Generellt: Produkten bedöms inte vara hälsofarlig utgående från kunskap om ingående ämnen.

Inandning: Inandning av oljedimma i höga halter kan ge irritation med sveda i näsa och svalg. Risk även för lunginflammation (oljepneumoni).

SÄKERHETSDATABLAD

Sid 4(5)

W&H Service Oil F1 MD-500

Datum: 2004-06-28

Omarbetad: 2009-10-07

Hudkontakt: Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.

Förtäring: Produkten är inte farlig vid förtäring.

12. Ekologisk information

Generellt: Produkten bedöms inte vara miljöfarlig.

Rörlighet: Produkten är olöslig i vatten.

Biologisk nedbrytbarhet: Produkten bedöms vara potentiellt biologiskt lättnedbrytbar.

Bioackumulering: Produkten bedöms vara icke bioackumulerande.

Akut toxicitet: Bedöms inte vara skadlig för vattenlevande organismer.

13. Avfallshantering

Produkten: Kasserad produkt samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2001:1063). För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Tillståndskrav föreligger. Övriga krav – se avfallsförordningen (SFS 2001:1063).
Föreslagen avfallskod:
13 02 06 (Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall; Syntetiska motor-, transmissions- och smörjolja)
Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

Tömningsanvisning för förpackning Om förpackningen ska lämnas till materialåtervinning måste den tömmas ordentligt.

Tömd förpackning: Väl tömda (droppfria) förpackningar är inte farligt avfall.
W & H Nordic AB är anslutna till REPA. Förpackningen ska lämnas till materialåtervinning. För frågor om lokal insamling - ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

14. Transportinformation

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

SÄKERHETSDATABLAD

Sid 5(5)

W&H Service Oil F1 MD-500

Datum: 2004-06-28

Omarbetad: 2009-10-07

15. Gällande föreskrifter

(enl. KIFS 2005:7 och CLP, 1272/2008/EG (tabell 3.2))

Klassificering/märkning

Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.

Ytterligare information: Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Andra gällande
bestämmelser: AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
 luftföroreningar
 AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker

16. Annan information

Följande avsnitt har ändrats sedan förra utgåvan (daterad 2004-06-28): Avsnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16