

=====

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

=====

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 1 av 6

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen
tel 08-33 12 31 eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn
9371 IMPRINT II

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
fax. 08-92 22 12

2 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
KVARTS	14808-60-7	50 - 60
Ämnets klassificering: Xn; R48/20		
METYLVINYLPOLYSILOXAN	---	25 - 35
TVÄRBINDARE	---	5 - 15
FYLLNADSMEDEL	67762-90-7	5 - 15
TRIPOLI	1317-95-9	< 1
Ämnets klassificering: Xn; R48/20		
BLÅTT PIGMENT	1345-16-0	< 1
KOBOLT	7440-48-4	< 1
Ämnets klassificering: Xn,Xi; R42-43-53		
ETANOL	64-17-5	< 1
Ämnets klassificering: F; R11		

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: Produkten är ej klassificerad som hälso-
eller miljöfarlig kemisk produkt.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola genast ögonen med mycket vatten. Kontakta
omedelbart läkare.

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 2 av 6

9371 IMPRINT II

Åtgärd vid hudkontakt: Skölj huden med stora mängder vatten. Om irritation kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid inandning: Om symptom uppstår - se till att personen får frisk luft. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick två glas vatten. Kontakta läkare.

5 BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Vattenspray Koldioxid Pulver Skum Skum av alkoholtyp

Tillvägagångssätt vid släckning: Ej tillämbart

Speciella åtgärder (brand): Ej tillämbart.

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Tillvägagångssätt: Ventilera utrymmet. Samla spill. Täck med oorganiskt absorberande material. Städa undan rester med lämpligt organiskt lösningsmedel. Läs och följ skyddsinstruktionen på lösningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad. Placera i en förslutbar behållare.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Förvaras svalt. Undvik kontakt med vatten. Kontakt med vatten kan resultera i våldsam reaktion eller brand.

Explosionsförebyggande åtgärder: Brännbar vätska och ånga.

Hanteringsanvisningar: Håll förpackningen väl tillsluten. Endast för industriell/yrkesmässig användning. Se bipacksedeln för ytterligare skyddsinstruktioner.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 3 av 6

9371 IMPRINT II

Rekommenderad ventilation: Använd i välventilerade utrymmen.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering.

Hudskydd: Undvik hudkontakt.

Andningsskydd: Vid normal användning förväntas inte luftföroreningar i sådan omfattning som kräver andningsskydd.

Förtäring: Förtäres ej.

Gränsvärden för exponering:

Nedan anges (i förekommande fall) svenska hygieniska gränsvärden*. Se vidare föreskriften AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

*) NGV=nivågränsvärde, TGV=takgränsvärde. De i föreskriften använda anmärkningarna anges också.

KVARTS (14808-60-7)

AFS: NGV 0,1 mg/m³(resp.damm)(M)

KOBOLT (7440-48-4)

AFS: NGV 0,05 mg/m³(tot.damm)(S)

ETANOL (64-17-5)

AFS: NGV 1000 mg/m³

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Trögflytande Blå Luktfri

Ångtryck < 27 psia

Löslighet i vatten Olöslig

Densitet = 1.5 g/cm³

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: ---

Farliga omvandlingsprodukter: kolmonoxid koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 4 av 6

9371 IMPRINT II

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Mild ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda och tårbildning.

Effekter vid hudkontakt: Mild hudirritation (efter långvarig eller upprepad kontakt): symptom kan vara rodnad, svullnad och klåda.

Effekter vid inandning: Inga skadliga effekter förväntas vid inandning.

Effekter vid förtäring: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid förtäring.

Carcinogenicitet: Produkten innehåller etanol. I IARC publicerade Monograph No. 44, benämnd, 'Alcohol Drinking', fastslogs etanols carcinogenitet baserad på kronisk exponering för etanol, genom människans förtäring av alkoholhaltiga drycker. Detta är inte en förväntad effekt under den förutsedda användningen av denna produkt.

12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöinformation: -

13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Kan lämnas till vanlig avfallshantering.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns rubriken "Transportdata" på säkerhetsdatabladets sista sida. För säkerhetsdatablad som hämtas från internet lämnas inga transportdata -

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 5 av 6

9371 IMPRINT II

Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Märkning**

Farosymboler(1): Ingen varningssymbol krävs.

Skyddsfraser(1): (S24/25) Undvik kontakt med huden och ögonen. (S26) Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S28A) Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Innehåll(1): Kvarts; metylvinylpolysiloxan; trippel; etanol

Internt referensnummer (1): E-1674 Kit;07-0960-0

16 - ANNAN INFORMATION**Ingående ämnens R-fraser**

(R11) Mycket brandfarligt. (R42/43) Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. (R48/20) Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. (R53) Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Anledning till uppdatering: Ändring under punkt 2.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

Dokument nr 07-0754-7 Utfärdat : 18/07/06 Version nr: 001.23
Ersätter 05/07/06 Utskrivet : 11/05/09 Sidan 6 av 6

9371 IMPRINT II

Förteckning över produkter som hör till detta säkerhetsdatablad:

3M:s id nr : 70-2010-1390-4
 9371J Imprint Ii
 30 Patroner Skedmtrl
Ert artikel nr : 811515

3M:s id nr : 70-2010-1389-6
 9371 Imprint ii auto-mix tray m
 aterial refill (4/each)
Ert artikel nr : 811517
 3M IMPRINT II 9371
Transportdata :

Produkten klassas ej som farligt gods (ADR, IMDG, IATA)
