

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Speedex Universal Activator

Reviderad datum: 16.07.2012

Datum: 06.05.2013

Sida 1 av 4

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Speedex Universal Activator

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Aktivator.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	Coltène/Whaledent AG
Gatuadress:	Feldwiesenstrasse 20
Stad:	CH-9450 Altstätten
Telefon:	+41 (71) 75 75 300
Telefax:	+41 (71) 75 75 301
E-post:	info.ch@coltene.com
Internet:	www.coltene.com

Ytterligare information

Denna produkt levereras endast till tandläkare och tandtekniska laboratorier eller på anvisningar från dessa

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Farobeteckningar: Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande

R-fraser:

Brandfarligt.

Irriterar andningsorganen och huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymboler: Xn - Hälsoskadlig



Xn - Hälsoskadlig

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Alkyl silicates

R-fraser

10	Brandfarligt.
37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
41	Risk för allvarliga ögonskador.
48/22	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-fraser

26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
61	Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
36/37/39	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Speedex Universal Activator

Reviderad datum: 16.07.2012

Datum: 06.05.2013

Sida 2 av 4

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
CAS nr	Klassificering	
Index nr	GHS-klassificering	
REACH nr		
	Alkyl silicates	20 - 25 %
	Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande R10-20-37/38-41-48/22-53	
	Dialkyltenndicarboxylat	5 - 10 %
	Xn - Hälsoskadlig R48/22-53	

Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid hudkontakt**

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid nedsväjning

Om besvär kvarstår sök läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Vatten. Skum. Släckningspulver. Koldioxid (CO₂). Sand.**Övrig information**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torkas upp med material med hög uppsugningsförmåga (t.ex. trasa, fiberduk). Förorenade ytor rengörs noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Övrig information

Kapsylen sätts på igen omedelbart efter bruket.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Speedex Universal Activator

Reviderad datum: 16.07.2012

Datum: 06.05.2013

Sida 3 av 4

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

Rekommenderad lagringstemperatur: 15 - 23 °C

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Handskar

Engångshandskar.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sideskydd.

Hudskydd

Laboratorierock.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	Pasta
Färg:	grön
Lukt:	karaktäristisk

Provnormer**Tillståndsväxlingar**

Kokpunkt/kokpunktsintervall: >150 °C

Densitet (vid 23 °C): 1.1 g/cm³Vattenlöslighet:
(vid 23 °C) olöslig**Löslighet i andra lösningsmedel**

ketoner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Luft, fuktig.

Ytterligare information

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

LD50: >2000 mg/kg (Råtta.)

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

Irritation och frätning

Retande inverkan på huden: (Kanin.)

ej irriterande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Speedex Universal Activator

Reviderad datum: 16.07.2012

Datum: 06.05.2013

Sida 4 av 4

Sensibiliserande effekter

Marsvin.

ej sensibiliserande.

Utsagan härledas från produkter med liknande sammansättning.

AVSNITT 12: Ekologisk information**Ytterligare information**

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Kan, med hänsyn till forskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbörande myndighet brännas tillsammans med husavfallet.

AVSNITT 14: Transport information**Ytterligare information**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser****AVSNITT 16: Annan information****Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3**

- | | |
|-------|--|
| 10 | Brandfarligt. |
| 20 | Farligt vid inandning. |
| 37/38 | Irriterar andningsorganen och huden. |
| 41 | Risk för allvarliga ögonskador. |
| 48/22 | Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring. |
| 53 | Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |

Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)